

**WAP 2.5-10 4-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | W-Reihe, Abschlussplatte   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1272380000</a> |
| Typ        | WAP 2.5-10 4-6             |
| GTIN (EAN) | 4050118114881              |
| VPE        | 50 Stück                   |

## WAP 2.5-10 4-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 1,5 mm     | Breite (inch) | 0,059 inch |
| Höhe         | 56 mm      | Höhe (inch)   | 2,205 inch |
| Nettogewicht | 0,051 g    | Tiefe         | 33,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,319 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C         |                                |        |

### Systemkennwerte

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Ausführung | Abschlussplatte |
|------------|-----------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                   |
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN</a>                                                  |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">TI_910_WDU_6_SL_combination_of_accessories_20170517_BL</a> |
| Anwenderdokumentation      | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                        |