

S5-135 TO S7 CONV_1OUT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Frontadapter für die Migration sind an die alte SPS angeschlossen und über ein neues vorkonfektioniertes Kabel auch an die neue. Aus Redundanzgründen haben einige Adapter 2 Steckverbinder.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1273320000
Typ	S5-135 TO S7 CONV_1OUT
GTIN (EAN)	4050118063066
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2019-10-17

Erstellungs-Datum 1. April 2021 04:31:39 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

S5-135 TO S7 CONV_1OUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Länge	315 mm	Länge (inch)	12,402 inch
Nettogewicht	50 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...60 °C	Betriebstemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	3 x SL 5.08/14/180	Anschluss zu PLC	6ES5497-4UA12
-----------------------	--------------------	------------------	---------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	24 V AC, 24 V DC
------------------	------------------

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	≤ 50 V DC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung	0,35 kVAC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------