

**S5-135 TO S7 CONV\_1OUT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przednie adaptery do migracji podłącza się do dotychczasowego sterownika programowalnego oraz, przy użyciu nowego wstępnie zmontowanego kabla, do nowego sterownika. W celu zapewnienia redundancji niektóre adaptery są wyposażone w 2 złącza.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Nr zam.        | <a href="#">1273320000</a>            |
| Typ            | S5-135 TO S7 CONV_1OUT                |
| GTIN (EAN)     | 4050118063066                         |
| Ilość          | 1 Szt.                                |
| Status dostawy | <b>element wycofywany z produkcji</b> |
| Dostępne do    | 2019-10-17                            |

**S5-135 TO S7 CONV\_1OUT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                |             |
|------------------|------------|----------------|-------------|
| Długość          | 315 mm     | Długość (cale) | 12,402 inch |
| Masa netto       | 50 g       | Szerokość      | 20 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,787 inch | Wysokość       | 25 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,984 inch |                |             |

**Temperatury**

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -40...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

**dane przyłącza**

|                            |                    |                  |               |
|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| przyłącze (strona obiektu) | 3 x SL 5.08/14/180 | przyłącze do PLC | 6ES5497-4UA12 |
|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|

**dane znamionowe**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| napięcie robocze | 24 V AC, 24 V DC |
|------------------|------------------|

**współrzędne izolacji (EN50178)**

|                      |              |                     |           |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| zgodnie z            | DIN EN 50178 | napięcie znamionowe | ≤ 50 V DC |
| kategoria przepięcia | III          | stopień zabrudzenia | 2         |
| test udarowości      | 0,35 kVAC    |                     |           |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|