

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfekcjonowane przewody IE, patch-kabel
światłowodowy, POF, SC-RJ-SC-RJ, czarne

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel przyłączeniowy, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 3 m
Nr zam.	1273430030
Typ	IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118063134
Ilość	1 Szt.

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	3 m	Długość (cale)	118,11 inch
Masa netto	46 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Budowa kabla

Budowa kabla	Zipcord	izolacja	PE
kolor płaszczka	czarny	liczba żył	2
Średnica rdzenia	980 µm	średnica płaszczka	2,2 * 4,5 mm

LWL

Szerokość pasma	≥ 100 MHz*km dla 650 nm	Typ włókna	POF
Tłumienność	≤ 160 dB/km przy 650 nm	Tłumienność wtrącaniowa	≤ 1,0 dB

Właściwości mechaniczne i materiałowe kabli

Cykle gięcia	10,000	Halogenki	Nie
Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	25 mm
Siła ciągnięcia	≤ 160 N		

wtyczka

Złącze lewe	SCRJ IP 20	Złącze prawe	SCRJ IP 20
-------------	------------	--------------	------------

wtyki lewe

Złącze lewe	SCRJ IP 20
-------------	------------

wtyki prawe

Złącze prawe	SCRJ IP 20
--------------	------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

