

SDIS SL 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkrętak, Narzędzie montażowe
Nr zam.	1274670000
Typ	SDIS SL 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118073270
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2021-04-30
Produkt alternatywny	2749620000

Data sporządzenia 18 marca 2021 17:10:35 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SDIS SL 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	61 g	Szerokość	211 mm
Szerokość (cale)	8,307 inch	Średnica	30 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką do wkrętu z rowkiem 0,8x4,0x100, SlimLine
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	100 mm	Grubość końcówki (A)	0,8 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	4 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
--	---

SDIS SL 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

