

SDIK PZ2 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkrętak, Narzędzie montażowe
Nr zam.	1274740000
Typ	SDIK PZ2 SL
GTIN (EAN)	4050118073218
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2021-06-30
Produkt alternatywny	2749680000

Data sporządzenia 18 marca 2021 17:11:02 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	100 g	Szerokość	218 mm
Szerokość (cale)	8,583 inch	Średnica	36 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, rozm.2, SlimLine
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	100 mm	Kształt	Pozidrive
rozmiar	2	rozmiar końcówki rowek krzyżowy	Gr. PZ2

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
--	---

SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

