

**ETA 1170 21 20A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Bezpiecznik, 20 A |
| Nr zam.    | <a href="#">1278820000</a>   |
| Typ        | ETA 1170 21 20A              |
| GTIN (EAN) | 4050118091250                |
| Ilość      | 5 Szt.                       |

## ETA 1170 21 20A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 51,6 mm    | Głębokość (cale) | 2,031 inch |
| Masa netto       | 10,4 g     | Szerokość        | 9,8 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,386 inch | Wysokość         | 22 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,866 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                        |        |                                         |        |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## Wkładki bezpiecznikowe

|           |                        |      |      |
|-----------|------------------------|------|------|
| Barwny    | czarny                 | Prąd | 20 A |
| Wykonanie | element bezpiecznikowy |      |      |

## dalsze dane techniczne

|                     |                    |                |         |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | rodzaj montażu | wtykany |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|

## dane tworzywa

|        |        |
|--------|--------|
| Barwny | czarny |
|--------|--------|

## dane znamionowe

|                     |         |                 |      |
|---------------------|---------|-----------------|------|
| Napięcie znamionowe | 28 V DC | Prąd znamionowy | 20 A |
|---------------------|---------|-----------------|------|

## parametry systemu

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Wykonanie | element bezpiecznikowy |
|-----------|------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |