

**ETA 1180 01 5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Автомат защиты цепи, 5 А |
| Номер для заказа | <a href="#">1279030000</a>          |
| Тип              | ETA 1180 01 5A                      |
| GTIN (EAN)       | 4050118091465                       |
| Кол.             | 5 Шт.                               |

ETA 1180 01 5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 24,4 мм    | Высота (в дюймах) | 0,961 inch |
| Глубина           | 52,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 2,059 inch |
| Масса нетто       | 10,6 g     | Ширина            | 8,2 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,323 inch |                   |            |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Вставки предохранителей

|              |                                  |     |     |
|--------------|----------------------------------|-----|-----|
| Исполнение   | Предохранитель - плавкая вставка | Ток | 5 A |
| Цветовой код | черный                           |     |     |

## Дополнительные технические данные

|             |         |                       |                         |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Вид монтажа | втычной | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Исполнение | Предохранитель - плавкая вставка |
|------------|----------------------------------|

## Расчетные данные

|                        |         |                 |     |
|------------------------|---------|-----------------|-----|
| Номинальное напряжение | 64 V DC | Номинальный ток | 5 A |
|------------------------|---------|-----------------|-----|

## Характеристики материала

|              |        |
|--------------|--------|
| Цветовой код | черный |
|--------------|--------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |