

FUSE 1KV DC 2A 10/38**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Sicherung
Best.-Nr.	1285490000
Typ	FUSE 1KV DC 2A 10/38
GTIN (EAN)	4050118075953
VPE	100 Stück

FUSE 1KV DC 2A 10/38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Durchmesser	10 mm	Höhe	38 mm
Höhe (inch)	1,496 inch	Nettogewicht	10 g
Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0,394 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	1.000
--------------------	-------

Maße

Durchmesser	10 mm
-------------	-------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Bemessungsausschaltvermögen	30 kA
Charakteristik	träge	Farbe	weiß
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1,2 W	Schmelzintegral	3 A ^{2s}
Sicherungseinsatz	10 x 38 mm	Strom	2 A

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
-------	------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002936	ETIM 7.0	EC002936
ECLASS 9.0	27-14-20-90	ECLASS 9.1	27-14-20-90
ECLASS 10.0	27-14-20-90	ECLASS 11.0	27-14-20-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---

Erstellungs-Datum 1. April 2021 05:26:18 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten