

**IE-SW-BL05T-4TX-1SCS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

- Warianty z 5 lub 8 portami
- Warianty sieci Gigabit Ethernet
- Solidna metalowa obudowa
- Kompaktowa konstrukcja
- Dwa rezerwowe wejścia zasilania 12/24/48 V DC
- Warianty z interfejsem miedzianym i światłowodowym (wielomodowym oraz jednomodowym)
- Różnorodne dopuszczenia: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX Strefa 2, DNV-GL

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet,<br>Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy,<br>IP30, -40 °C...75 °C |
| Nr zam.    | <a href="#">1286530000</a>                                                                                            |
| Typ        | IE-SW-BL05T-4TX-1SCS                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118077230                                                                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                |

## IE-SW-BL05T-4TX-1SCS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 70 mm      | Głębokość (cale) | 2,756 inch |
| Masa netto       | 175 g      | Szerokość        | 30 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,181 inch | Wysokość         | 115 mm     |
| Wysokość (cale)  | 4,528 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                             |                            |                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C              | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...75 °C |
| Wilgotność                | 5 do 95 % (bez kondensacji) |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Zgodność z EMC i aprobaty

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Normy EMV            | EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 | Rejony zagrożone wybuchem | UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA IIC T4 Gc |
| Rejs statkiem        | DNV-GL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Swobodny spadek           | Zgodnie z IEC 60068-2-32                                                      |
| Wibracje             | wg IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wstrząs                   | wg IEC 60068-2-27                                                             |
| norma bezpieczeństwa | UL508                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                               |

## Dane techniczne

|                             |                                                      |                 |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Podstawowy materiał obudowy | aluminium                                            | Przełącznik     | niezarządzany |
| Prędkość                    | Fast Ethernet                                        | Stopień ochrony | IP30          |
| rodzaj montażu              | Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym) |                 |               |

## Gwarancja

|           |       |
|-----------|-------|
| Czasokres | 5 lat |
|-----------|-------|

## IE-SW-BL05T-4TX-1SCS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Interfejsy

|               |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Liczba portów | 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy                                                                                                                                                              | Mikroprzełącznik    | 1x do aktywacji / wyłączenia zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji |
| Porty RJ45    | 10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym duplexem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X                                                                       | Porty światłowodowe | Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy                             |
| Uwaga         | Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceiwera na skutek zbyt dużej mocy optycznej. | Wskaźnik LED        | PWR1, PWR2, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).               |

## MTBF

|      |               |             |                          |
|------|---------------|-------------|--------------------------|
| MTBF | 3 040 784 hrs | Baza danych | Telcordia (Bellcore), GB |
|------|---------------|-------------|--------------------------|

## Technologia

|                 |                                                                                                           |                        |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Centrala danych | Przechowywanie i przekazywanie                                                                            | Sterowanie strumieniem | IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure |
| standard        | IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem |                        |                                                                             |

## Warunki środowiskowe

|                                 |                             |                                 |        |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C                       | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 75 °C                       | Temperatura pracy, min.         | -40 °C |
| Wilgotność                      | 5 do 95 % (bez kondensacji) |                                 |        |

## Własności przełączników

|                             |        |                           |          |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------|
| Przepustowa płyta montażowa | 1 Gbps | Wielkość buforowa pakietu | 512 Kbit |
| Wielkość tabeli MAC         | 1 K    |                           |          |

## Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Szybkość przesyłania danych     | 100 Mbps   |
| Typ nadajnika-odbiornika        | Singlemode |
| Typ złącza                      | SC-Duplex  |
| Zasięg przesyłu, wartość typowa | 40 km      |

## IE-SW-BL05T-4TX-1SCS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                |                |          |
|----------------|----------------|----------|
| Długość fali   | wartość typowa | 1 310 nm |
|                | Długość fali   | TX       |
|                | min.           | 1 280 nm |
|                | maks.          | 1 340 nm |
|                | Długość fali   | RX       |
|                | min.           | 1 100 nm |
| Odbiór mocy    | maks.          | -34 dBm  |
|                | maks.          | -3 dBm   |
| Moc przesyłowa | min.           | -5 dBm   |
|                | maks.          | 0 dBm    |
| Łączę — budżet |                | 29 dB    |

## Zasilanie elektryczne

|                                              |                                         |       |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--|
| Napięcie zasilania, maks.                    | 60 V DC                                 |       |  |
| Pobór prądu                                  | 0,11 A przy 24 V                        |       |  |
| Przylącze                                    | 1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy |       |  |
| Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym  | 1,1 A                                   |       |  |
| Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów | dostępny                                |       |  |
| Zakres napięcia zasilania                    | Rodzaj napięcia                         | DC    |  |
|                                              | Napięcie, min.                          | 9,6 V |  |
|                                              | Napięcie, maks.                         | 60 V  |  |
| Zasilanie                                    | 12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe     |       |  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000734    | ETIM 7.0    | EC000734    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-06 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 | ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E141197 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">DNV-GL certificate</a><br><a href="#">ATEX certificate</a><br><a href="#">KC certificate</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                     |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                             |
| Powiadomienie o zmianie produktu             | <a href="#">Product Change Notification IE-SW-BL05-series</a>                                                                                            |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Hardware Installation Guide</a>                                                                                                              |