

**SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

Złącze sprężynowe zapewnia pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne i krótsze czasy montażu. W tej technologii przewodnik jest wsuwany do złącza sprężynowego bez końcówki tulejkowej (ewentualnie z końcówką tulejkową). Połączenie pomiędzy przewodem a złączem sprężynowym jest odporne na drgania i zapewnia długoterminową stabilność.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12, złącze męskie, proste |
| Nr zam.    | <a href="#">1304280000</a>                                |
| Typ        | SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118103434                                             |
| Ilość      | 1 Szt.                                                    |

## SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 30 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1,  
Imidazolidine-2-thione  
96-45-7

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                   |                           |                          |                                          |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Cykle wpinania                    | ≥ 100                     | Liczba biegunów          | 4                                        |
| Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy | Napięcie znamionowe      | 250 V (4-biegunowy) / 60 V (5-biegunowy) |
| Podstawowy materiał obudowy       | PA                        | Powierzchnia styku       | pozlacany                                |
| Przekrój przyłącza, maks.         | 0,5 mm <sup>2</sup>       | Przekrój przyłącza, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| Przyłącze ekranu                  | Tak                       | Prąd znamionowy          | 4 A                                      |
| Rodzaj przyłącza                  | złącze sprężynowe         | Stopień ochrony          | IP67                                     |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                         | Wytrzymałość izolacji    | 10 <sup>8</sup> Ω                        |
| Zakres temperatury obudowy        | -40 - +85 °C              | kodowanie                | A                                        |
| napięcie znamionowe               | 250 V                     | Średnica kabla           | 6...8 mm (PG9)                           |
| Średnica kabla, maks.             | 8 mm                      | Średnica kabla, min.     | 6 mm                                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [Manual](#)