

**KLIPPON POK 161609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Obudowy Klippon® POK są wykonane z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie nadaje się do zastosowań i środowisk, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoka klasa ochrony IP.

Główne zalety szerokiej gamy produktów:

- 17 różnych wielkości
- Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
- Pokrywa ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem.
- Odlewana uszczelka wykonana z silikonu lub chloroprenu
- Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekami i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
- Udarność sięgająca 7 dżuli
- Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
- Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
- Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
- 

- Firma Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w niezbędne złącza i dławnice.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie           | Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: poliestr wzmocniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary |
| Nr zam.             | <a href="#">1305890000</a>                                                                                                                                                                             |
| Typ                 | KLIPPON POK 161609                                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118108354                                                                                                                                                                                          |
| Ilość               | 1 Szt.                                                                                                                                                                                                 |
| niezbędne narzędzia | <a href="#">9008540000</a>                                                                                                                                                                             |

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                            |             |                              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Głębokość                  | 90 mm       | Głębokość (cale)             | 3,543 inch |
| Masa netto                 | 1 275,333 g | Najmniejsza wysokość montażu | 90 mm      |
| Szerokość                  | 160 mm      | Szerokość (cale)             | 6,299 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 140 mm      | Wymiar mocowania wysokość    | 110 mm     |
| Wysokość                   | 160 mm      | Wysokość (cale)              | 6,299 inch |

## Informacje ogólne

|                              |                                                                  |                               |                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grubość materiału            | 5,99 mm                                                          | Grubość materiału obudowy     | 5,99 mm                                                 |
| Grubość materiału wieka      | 5,4 mm                                                           | Klasa palności wg UL 94       | V-0                                                     |
| Mocowanie wieka              | wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym                           | Moment dokręcania śrub wieka  | 2,5 Nm                                                  |
| Normy                        | DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic             | Pokrywa                       | Tak                                                     |
| Powierzchnia                 | nieobrobiony, błyszczący                                         | Płytko kołnierzysta           | Nie                                                     |
| Stopień ochrony              | IP66                                                             | Temperatura pracy, max.       | 100 °C                                                  |
| Temperatura pracy, min.      | -40 °C                                                           | liczba śrub mocujących wieko  | 4                                                       |
| materiał uszczelniający      | Chloropren                                                       | mocowanie obudowy             | Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące |
| obszary zastosowania         | urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport | otwór manipulacyjny szerokość | 148,02 mm                                               |
| otwór manipulacyjny wysokość | 148,02 mm                                                        | tworzywo                      | poliester wzmocniany włóknem szklanym                   |
| udarność                     | IK 08 wg (IEC 62262 oraz DIN EN 50102)                           |                               |                                                         |

## Numery certyfikatów obudowy

|                                          |                                           |                                     |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DEF   Warunki zatwierdzenia              | EAC, cULus, LR, DNV                       | Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)   | DE_PS2401_160412_001ISS01 |
| Nr certyfikatu (DNVGL)                   | TAE00002R2                                | Nr certyfikatu (EAC)                | RUC-DE.BE02.B.00173       |
| Nr certyfikatu (GERMILLOYD)              | TAE00002R2                                | Nr certyfikatu (LLOYDSREG)          | 14_20001                  |
| Nr certyfikatu (cULus)                   | E256877                                   | Nr certyfikatu, pusta obudowa (EAC) | C-DE.HB07.B.00089/20      |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (EAC) | C-DE.AJ54.B.00251/19<br>Ind. Terminal Box |                                     |                           |

## Wypożyczenie pionowe

|                             |   |               |   |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

## Wypożyczenie poziome

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x9  | WDU 16 / ZDU 16 | 1x7  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x17 | WDU 4 / ZDU 4   | 1x14 |
| WDU 6 / ZDU 6               | 1x11 |                 |      |

## dławiki u góry / u dołu

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 15 | M16 | 12 |
| M20 | 6  | M25 | 3  |
| M32 | 2  | M40 | 2  |

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dławiki z prawej strony

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4  | M25 | 2 |
| M32 | 2  | M40 | 1 |

## złącza śrubowe z lewej strony

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4  | M25 | 2 |
| M32 | 2  | M40 | 1 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E256877 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">C-DE.A154.B.00251.19 Ind. Terminal Box</a><br><a href="#">RUC-DE.BE02.B.00173</a><br><a href="#">14_20001</a><br><a href="#">TAE00002R2</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Specyfikacja przetargowa                     | <a href="#">Klippon POK 161609_1305890000_DE</a><br><a href="#">Klippon POK 161609_1305890000_EN</a>                                                                                                                                                                       |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                                                                                                                                                                                                                     |

## KLIPPON POK 161609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

