

## QB 17,8/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Быстрая установка перемычек между сигнальными контактами VSPC. Индивидуально разделяемые перемычки для сигнальных функций максимально для 10 VSPC R.

### Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">1309470000</a> |
| Тип              | QB 17,8/2                  |
| GTIN (EAN)       | 4050118111934              |
| Кол.             | 90 Шт.                     |

QB 17,8/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 15,5 мм    | Высота (в дюймах) | 0,61 inch  |
| Глубина           | 21 мм      | Глубина (дюймов)  | 0,827 inch |
| Масса нетто       | 1,267 g    | Ширина            | 6 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,236 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -20 °C...55 °C |
|---------------------|----------------|

## Номинальные характеристики IEC / RU

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Номинальный ток, I <sub>N</sub> | 17,5 A |
|---------------------------------|--------|

## Общие данные

|         |                                         |              |        |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| Сегмент | Измерение – управление<br>– регулировка | Цветовой код | желтый |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------|

## Размеры

|                                                              |                     |              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| Сечение подключаемого проводника,<br>однопроволочного, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Шаг в мм (P) | 17,8 мм |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Сертификат cUL | cUL Certificate |
|----------------|-----------------|

## Классификации

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000490    | ETIM 7.0    | EC000490    |
| ECLASS 9.1 | 27-13-92-90 | ECLASS 11.0 | 27-13-08-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|