

**IE-C5DB4RE0030MSAMSA-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand.

Ihre Vorteile:

- IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14
- durchgängig in Cat.6<sub>A</sub> bei der **STEADYTEC®** - Technologie
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, SC, ...
- umfassendes Zubehör

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gewinkelt, M12 D-Code IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1309820030</a>                                                                                                                       |
| Typ        | IE-C5DB4RE0030MSAMSA-E                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118148565                                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 06:19:37 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-C5DB4RE0030MSAMSA-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |              |             |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| Länge        | 3 m   | Länge (inch) | 118,11 inch |
| Nettogewicht | 261 g |              |             |

## Temperaturen

|                   |                |                    |                |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur   | -40 °C...90 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...90 °C |
| Verlegetemperatur | -25 °C...90 °C |                    |                |

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Kabelspezifische Standards

|                                                    |                                                                                                                    |                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                  | gemäß DIN 5510-2<br>Brandschutzstufe 1,2,3,4,<br>gemäß BS 6853, gemäß<br>EN50288-2-2, gemäß EN<br>45545, HL1 - HL3 | Brandschutz in Bussen          | Gemäß ISO 6722-1 5.22<br>(UN ECE-R 118.01)                        |
| Gehalt an Fluor                                    | gemäß EN 60684-2<br>Absatz 45.2                                                                                    | Gehalt an Halogenwasserstoffen | gemäß EN-50267-2-1,<br>gemäß IEC 60754-1                          |
| Giftige Gase                                       | gemäß BS 6853 Anhang B                                                                                             | Korrosivität von Brandgasen    | gemäß IEC 60754-2                                                 |
| Mehradrige metallische Daten- und<br>Kontrollkabel | gemäß EN50288-2-2                                                                                                  | Rauchdichte                    | gemäß BS 6853 Anhang<br>D, gemäß EN 50268-2,<br>gemäß IEC 61034-2 |
| Senkrechte Flammenausbreitung an<br>Kabelbündeln   | gemäß BS4066-3, DIN EN<br>50266-2-5, gemäß IEC<br>60332-3-25 D                                                     |                                |                                                                   |

## Elektrische Eigenschaften Kabel

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Kategorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) /<br>Cat.5e (TIA T568-B) |
|-----------|------------------------------------------------|

## Kabelaufbau

|                         |         |                         |                                |
|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| Isolationsdurchmesser   | 1,95 mm | Litzen                  | 7                              |
| Manteldurchmesser, max. | 7,55 mm | Manteldurchmesser, min. | 6,95 mm                        |
| Mantelfarbe             | schwarz | Querschnitt             | 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36<br>mm² |
| Schirmung               | SF/UTP  | Werkstoff Mantel        | Radox GKW S                    |

## Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

|                  |                                                                   |                             |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Abriebfestigkeit | sehr gut                                                          | Biegeradius min, wiederholt | 6 *Durchmesser    |
| Halogene         | halogenfrei, gemäß IEC<br>60754-2                                 | Korrosivität von Brandgasen | gemäß IEC 60754-2 |
| Rauchdichte      | gemäß BS 6853 Anhang<br>D, gemäß EN 50268-2,<br>gemäß IEC 61034-2 | Ölbeständigkeit             | gemäß EN 50306-3  |

## Stecker

|               |                                      |                |                                      |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Stecker links | M12 D-Code IP 67 Buchse<br>gewinkelt | Stecker rechts | M12 D-Code IP 67 Buchse<br>gewinkelt |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|

Erstellungs-Datum 1. April 2021 06:19:37 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**IE-C5DB4RE0030MSAMSA-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|