

IE-C5DB4HE0050MSSMSA-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel, Cat.5, black,
M12

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 5 m
Best.-Nr.	1310040050
Typ	IE-C5DB4HE0050MSSMSA-E
GTIN (EAN)	4050118147735
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 06:27:43 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-C5DB4HE0050MSSMSA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	5 m	Länge (inch)	196,85 inch
Nettogewicht	326 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C	Verlegetemperatur	-20 °C...50 °C
--------------------	----------------	-------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
------------	----------------	--	--

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	300 V		
------------------	-------	--	--

Kabelspezifische Standards

Brandschutz in Schienenfahrzeugen	gemäß DIN 55 10-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4	Korrosivität von Brandgasen	gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte	gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2		

Normen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen	gemäß DIN 55 10-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4	Korrosivität von Brandgasen	gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte	gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2		

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung	300 V	Charakteristische Impedanz	100 ± 15 Ω bei 4-100 MHz, 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie	Cat.5 / Class D		

Kabelaufbau

Anordnung Adern	Sternvierer	Manteldurchmesser, max.	6,7 mm
Manteldurchmesser, min.	5,9 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2x2xAWG22/19	Werkstoff Mantel	HFFR Compound EM 104

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	10 *Durchmesser	Biegeradius, min., einmalig	5 *Durchmesser
Halogene	Nein	Korrosivität von Brandgasen	gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte	gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2		

Stecker

Stecker links	M12 D-Code IP 67 Buchse gerade	Stecker rechts	M12 D-Code IP 67 Buchse gewinkelt
---------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------------

IE-C5DB4HE0050MSSMSA-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Stecker links**

Stecker links	M12 D-Code IP 67 Buchse gerade
---------------	-----------------------------------

Stecker rechts

Stecker rechts	M12 D-Code IP 67 Buchse gewinkelt
----------------	--------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-----------------------	--

IE-C5DB4HE0050MSSMSA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Beschaltung

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4