

**FTA-C300-32DIO-HV-S-CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Direkte digitale Ein-/Ausgangsanschlüsse (FTA) für die IOTAs von Honeywell C300.

Passive Schnittstellen (FTA) zum Anschluss an die digitalen IOTAs von Honeywell C300.

- Eindeutige Kennzeichnung: Gleicher Steckverbinder und Ausrichtung an FTA und IOTA.
- Die Leuchtanzeige (LED) dient zur Anzeige des Schaltzustands.
- Möglichkeit zur Versorgung des IOTA über den FTA (abgesichert über Sicherung).
- Abgesichert über Sicherung pro Kanal (Option).
- Schraub- oder Zugfederanschluss.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausführung    | Schnittstelle, RS                                         |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1311710000</a>                                |
| Typ           | FTA-C300-32DIO-HV-S-CT                                    |
| GTIN (EAN)    | 4050118114126                                             |
| VPE           | 1 Stück                                                   |
| Lieferstatus  | <b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b> |
| Lieferbar bis | 2019-12-02                                                |

## FTA-C300-32DIO-HV-S-CT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 87 mm  | Breite (inch) | 3,425 inch |
| Höhe         | 65 mm  | Höhe (inch)   | 2,559 inch |
| Länge        | 216 mm | Länge (inch)  | 8,504 inch |
| Nettogewicht | 398 g  |               |            |

### Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -40...60 °C | Betriebstemperatur | -25...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Angaben

|                               |        |                                 |      |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| LED-Statusanzeige pro Kanal   | Nein   | Art des Prüfpunktes             | Nein |
| Sicherung durch Kanal         | Nein   | Versorgungsspannungs-LED-Status | gelb |
| Spannungsversorgungssicherung | 630 mA |                                 |      |

### Anschluss Daten

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Anschluss (Steuerseite) | SLDV-THR 5.08 |
|-------------------------|---------------|

### Bemessungsdaten

|                  |            |                        |     |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Betriebsspannung | ≤ 250 V AC | Maximalstrom pro Kanal | 1 A |
|------------------|------------|------------------------|-----|

### Isolationskoordinaten (EN50178)

|                              |            |                                |          |
|------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung | < 250 V AC | Überspannungskategorie         | II       |
| Verschmutzungsgrad           | 2          | Durchschlagsfestigkeitsprüfung | 1,2 kVAC |

### Anschluss Feld

|                    |                   |                    |                      |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Klemmbereich, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, min. | 0,13 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|

### Anschluss Versorgung

|                    |                      |                    |                   |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Klemmbereich, min. | 0,13 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002780    | ETIM 7.0    | EC002780    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |

### Zulassungen

Zulassungen



## FTA-C300-32DIO-HV-S-CT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

