

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Y-Verteiler, Ausführung FreeCon für Steckverbinder
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit
Hybrid 10pol. Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Y-Verteiler, FreeCon, Hybrid, IP65
Best.-Nr.	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 06:33:28 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.050 g
--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert
Schutzart	IP65		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	-------------------------

Technische Daten Hybridverbinder

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ
Material Dichtung	NBR	Nennstrom	3 A pro Kontakt
Polzahl	10	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP65	Steckzyklen	500

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-----------------------	--