

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozdzielacz Y, wersja FreeCon do stosowania w złączach wtykowych typu push-pull. wariant 14 zgodnie z IEC 61076-3-117 w wykonaniu metalowym z wkładką hybrydową 10-biegunową

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	rozdzielacz Y, FreeCon, hybryda, IP65
Nr zam.	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Ilość	1 Szt.

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 1 050 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...75 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94

Podstawowy materiał obudowy

profil aluminiowy,
Pokrywa: odlew
ciśnieniowy z cynku,
niklowany

V-0

Stopień ochrony

IP65

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 wariant
14

Dane techniczne złącza hybrydowego

Cykle wpinania złącza hybrydowego	500	Ekranowanie złącza hybrydowego	360° styk do ekranu
Liczba biegunów	10	Materiał podstawowy obudowy złącza hybrydowego	odlew ciśnieniowy cynkowy (kołnierz), PA 66
Materiał styków złącza hybrydowego	stop miedzi	Materiał uszczelnienia, złącze hybrydowe	NBR
Prąd znamionowy (złącze hybrydowe)	3 A na zestyk	Rezystancja zestykowa złącza hybrydowego	≤ 10 mΩ
Stopień ochrony złącza hybrydowego	IP65	napięcie znamionowe złącza hybrydowego (DIN EN 61984)	24 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)