

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-распределитель, модель FreeCon для модели двухконтактных штекерных коннекторов. 14 в соответствии с IEC 61076-3-117, металлические с гибридной 10-полюсной вставкой

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Y-образный распределитель, FreeCon, Гибрид, IP65 |
| Номер для заказа | 1312230000 |
| Тип | IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1 |
| GTIN (EAN) | 4050118115000 |
| Кол. | 1 Шт. |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 14:08:04 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-CD-V14MНУВ-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 050 g |
|-------------|---------|

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...75 °C | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Общие стандарты

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-117, вар. 14 |
|---------------------------|--------------------------|

Технические данные гибридного соединителя

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| Количество контактов | 10 | Материал контактов (гибридный соединитель) | Сплав медный |
| Материал уплотнения (гибридный соединитель) | NBR | Номинальный ток (гибридный соединитель) | 3 А на контакт |
| Основной материал корпуса (гибридный соединитель) | Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66 | Расчетное напряжение (DIN EN 61984) (гибридный соединитель) | 24 V |
| Сопrotивление контактов (гибридный соединитель) | ≤ 10 mΩ | Степень защиты (гибридный соединитель) | IP65 |
| Циклы коммутации (гибридный соединитель) | 500 | Экранирование (гибридный соединитель) | контакт экрана 360° |

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----|
| Вид защиты | IP65 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Основной материал корпуса | Алюминиевый профиль, Крышка: цинковое литье, никелевое покрытие | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001264 | ETIM 7.0 | EC001264 |
| ECLASS 9.0 | 19-17-01-23 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-25 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-23 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-23 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Пользовательская документация | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
|-------------------------------|--|