


HBT 1,5 - 3,0 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.

Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5 mm² - 1.5 mm²,красный
Номер для заказа	<u>1312440000</u>
Тип	HBT 1,5 - 3,0 RT
GTIN (EAN)	4050118115055
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



HBT 1,5 - 3,0 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
Масса нетто	0,79 g		
тохии тоокио даниво			
Описание артикула	изолированный крючкообразный кабельный наконечник		
Размеры			
Диаметр изоляции	4 мм	Длина L	28,4 мм
Длина выводов Р	17,4 мм	Крючкообразный кончик X	2,1 мм
Ширина выводов В	3 мм	<u> </u>	·
Соединители			
Идентификационный цвет	красный	Изоляция 	имеется
Материал / пластик	PC	Поперечное сечение соединител провода, макс.	ьного 1,5 mm²
Поперечное сечение соединител		провода, макс.	1,5 111111
провода, мин.	0,5 mm ²		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	EPLAN		
технические данные	<u>LFLAN</u>		