


## **HBT 6,0 - 3,0 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

Weiterer Zusatznutzen resultiert aus den Montagevorteilen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
BestNr.	<u>1312470000</u>
Тур	HBT 6,0 - 3,0 GE
GTIN (EAN)	4050118114980
VPE	100 Stück



## **HBT 6,0 - 3,0 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte** 

Nettogewicht	1,58 g				
Technische Daten					
Artikelbeschreibung	isolierter Flachstiftkrallenkabelschuh				
Abmessungen	Hadristrikturierikaseiseriuri				
Hakennase X	2,8 mm	Isolationsdurchmesser	6,4 mm		
Länge L	30,2 mm	Stiftbreite B	3 mm		
Stiftlänge P	17,2 mm				
Verbinder					
la alladian		Kanafadha	a Ua		
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb		
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>		

Material/Kunststoff
Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

### Zulassungen

ROHS	Konform

#### **Downloads**

Engineering-Daten	<u>EPLAN</u>		

PC