

**WF 8/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z kołkami**

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 50 mm², Przyłącze sworzniowe |
| Nr zam.    | <a href="#">1319060000</a>                                                                                                 |
| Typ        | WF 8/32                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118320060                                                                                                              |
| Ilość      | 25 Szt.                                                                                                                    |

WF 8/32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 70 mm      | Głębokość (cale) | 2,756 inch |
| Masa netto       | 43,03 g    | Szerokość        | 21 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,827 inch | Wysokość         | 67 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,638 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|       |       |
|-------|-------|
| Szyna | TS 32 |
|-------|-------|

## dalsze dane techniczne

|                |          |
|----------------|----------|
| rodzaj montażu | wciskany |
|----------------|----------|

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

## dane znamionowe

|                                                 |         |                                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 4,8 W   | Przekrój pomiarowy                 | 50 mm <sup>2</sup> |
| Napięcie znamionowe                             | 1 000 V | Napięcie przy TW żywica epoksydowa | 2 300 V            |
| Prąd znamionowy                                 | 150 A   | prąd przy maks. przewodzie         | 150 A              |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 0,21 mΩ | Znamionowe napięcie udarowe        | 8 kV               |
| Napięcie udarowe przy TW żywica epoksydowa      | 12 kV   | Stopień zanieczyszczenia           | 3                  |

## parametry systemu

|                             |                      |                                 |       |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|
| Wykonanie                   | Złączki jednobolcowe | liczba poziomów                 | 1     |
| liczba zacisków na poziomie | 1                    | poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie   |
| Przyłącze PE                | Nie                  | Szyna                           | TS 32 |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                    |                          |                                        |                        |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 2 x końcówka przewodu DIN 46 234   | 2,5...50 mm <sup>2</sup> | 2 x końcówka przewodu DIN 46 235       | 6...35 mm <sup>2</sup> |
| Końcówka przewodu DIN 46 234       | 2,5...50 mm <sup>2</sup> | Końcówka przewodu DIN 46 235           | 6...35 mm <sup>2</sup> |
| Moment obrotowy dociągający, maks. | 12 Nm                    | Moment obrotowy dociągający, min.      | 6 Nm                   |
| Rodzaj przyłącza                   | Przyłącze sworzniowe     | Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego | M 8                    |
| Zakres zaciskania, maks.           | 50 mm <sup>2</sup>       | Zakres zaciskania, min.                | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| liczba przyłączy                   | 1                        |                                        |                        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |

Data sporządzenia 18 marca 2021 19:23:47 CET

**WF 8/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[CB Test Certificate](#)  
[CB Certificate](#)  
[EAC certificate](#)  
[Declaration of Conformity](#)  
[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)