

## SLAD 04/90 3.2SN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild






Abbildung ähnlich

Dimensionsstabile, abgewinkelte, kodierbare, doppelstöckige Stiftleiste mit dem integrierten Fehlsteckschutz der Unimate Range Steckerfamilie. Erhältlich in seitlich offener oder geschlossener Ausführung. Bei der geschlossenen Variante lassen sich Befestigungsblöcke aufrasten. Die Lötstiftlänge 3,2 mm ist für das Wellenlöten optimiert. Lieferung erfolgt in Kartonverpackung.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1320060000</a>                                                                                                                             |
| Typ                | SLAD 04/90 3.2SN OR                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)         | 4008190119867                                                                                                                                          |
| VPE                | 50 Stück                                                                                                                                               |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 400 V / 10 A<br>UL: 300 V / 10 A                                                                                                                  |
| Verpackung         | Box                                                                                                                                                    |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 06:58:06 MESZ

## SLAD 04/90 3.2SN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3,8 g

### Systemkennwerte

|                                      |                                      |                                          |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Produktfamilie                       | OMNIMATE Signal - Serie BLA/SLA 5.08 | Anschlussart                             | Platinenanschluss   |
| Montage auf der Leiterplatte         | THT-Lötanschluss                     | Raster in mm (P)                         | 5,08 mm             |
| Raster in Zoll (P)                   | 0,2 inch                             | Abgangswinkel                            | 90°                 |
| Polzahl                              | 4                                    | Anzahl Lötstifte pro Pol                 | 1                   |
| Lötstiftlänge (l)                    | 3,2 mm                               | Lötstift-Abmessungen                     | d = 1,2 mm, oktogon |
| Bestückungsloch-Durchmesser (D)      | 1,3 mm                               | Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm            |
| L1 in mm                             | 5,08 mm                              | L1 in Zoll                               | 0,2 inch            |
| Anzahl Reihen                        | 2                                    | Polreihenanzahl                          | 2                   |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | handrücksicher gesteckt              | Durchgangswiderstand                     | 9,00 mΩ             |
| Kodierbar                            | Ja                                   | Ziehkraft/Pol, max.                      | 2 N                 |

### Werkstoffdaten

|                                 |          |                                 |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Isolierstoff                    | PBT GF   | Farbe                           | orange   |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 2000 | Isolierstoffgruppe              | IIIa     |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 200    | Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0      |
| Kontaktmaterial                 | CuSn     | Kontaktoberfläche               | verzinnt |
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C   | Lagertemperatur, max.           | 70 °C    |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C   | Betriebstemperatur, max.        | 120 °C   |
| Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C   | Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C   |

### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                     |                        |                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 10 A            |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 7 A                    | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 8,5 A           |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 6 A                    | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 400 V           |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 320 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 250 V           |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 4 kV                   | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV                   | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 70 A |

## SLAD 04/90 3.2SN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Nennungen nach CSA

|                                  |                                                                                   |                                  |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Institut (CSA)                   |  | Zertifikat-Nr. (CSA)             | 12400-158 |
| Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V                                                                             | Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V     |
| Nennstrom (Use group B / CSA)    | 7 A                                                                               | Nennstrom (Use group D / CSA)    | 7 A       |
| Hinweis zu den Zulassungswerten  | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                   |                                  |           |

### Nennungen nach UL 1059

|                                      |                                                                                   |                                      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                        |  | Zertifikat-Nr. (UR)                  | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                                             | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 10 A                                                                              | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                   |                                      |        |

### Verpackungen

|            |       |           |        |
|------------|-------|-----------|--------|
| Verpackung | Box   | VPE Länge | 39 mm  |
| VPE Breite | 96 mm | VPE Höhe  | 168 mm |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Farben auf Anfrage</li> <li>• Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>• Reihenabstand siehe Lochbilder</li> <li>• Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>• Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>• Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul> |  |  |

## SLAD 04/90 3.2SN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

UL File Number Search

E60693

### Downloads


Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[Declaration of the Manufacturer](#)

**SLAD 04/90 3.2SN OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Zeichnungen****Maßbild**

WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.  
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.


© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING



1/1



P = PITCH  
SHOWN: SLAD 5.08/10/90

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                            |                       |    |        |       |
|----------------------------|-----------------------|----|--------|-------|
| 3,2                        | 0,1<br>-0,3           | 48 | 116,84 | 4,600 |
| 4,5                        | 0,1<br>-0,3           | 46 | 111,76 | 4,400 |
| PINLÄNGE L<br>PIN LENGTH L | TOLERANZ<br>TOLERANCE | 44 | 106,68 | 4,200 |
| n                          | L1 [mm] L1 [Inch]     | 42 | 101,60 | 4,000 |
|                            |                       | 40 | 96,52  | 3,800 |
|                            |                       | 38 | 91,44  | 3,600 |
|                            |                       | 36 | 86,36  | 3,400 |
|                            |                       | 34 | 81,28  | 3,200 |
|                            |                       | 32 | 76,20  | 3,000 |
|                            |                       | 30 | 71,12  | 2,800 |
|                            |                       | 28 | 66,04  | 2,600 |
|                            |                       | 26 | 60,96  | 2,400 |
|                            |                       | 24 | 55,88  | 2,200 |
|                            |                       | 22 | 50,80  | 2,000 |
|                            |                       | 20 | 45,72  | 1,800 |
|                            |                       | 18 | 40,64  | 1,600 |
|                            |                       | 16 | 35,56  | 1,400 |
|                            |                       | 14 | 30,48  | 1,200 |
|                            |                       | 12 | 25,40  | 1,000 |
|                            |                       | 10 | 20,32  | 0,800 |
|                            |                       | 8  | 15,24  | 0,600 |
|                            |                       | 6  | 10,16  | 0,400 |
|                            |                       | 4  | 5,08   | 0,200 |

METRIC TOLERANCES:  
X. =  $\pm 0.3$   
X.X =  $\pm 0.1$   
X.XX =  $\pm 0.05$

55213/0  
21.12.10 HERTEL\_S

01

MODIFICATION

DRAWN  
29.04.2010  
HECKERT\_M

RESPONSIBLE  
HECKERT\_S

CHECKED  
21.12.2010  
HERTEL\_S

APPROVED  
HECKERT\_M

CAT.NO.:.

**Weidmüller**

**SLAD ../90(B)**  
STIFTSLEISTE  
PIN HEADER

PRODUCT FILE: SLAD

C 22644 06

DRAWING NO. SHEET 01 OF 02 SHEETS

ISSUE NO.

7299

## Empfohlene Wellen-Lötprofile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

### Einzelwelle:



### Doppelwelle:



### Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260 °C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.