

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

Przekształtnik mediów FreeCon Active PROFINET z funkcją diagnostyczną, do złącz wtykowych w technologii PushPull Var. 14 zgodnie z normą IEC 61076-3-117 wraz z RJ45 i SC-RJ z POF zgodnie z IEC 61754-24 oraz zasilaczem PushPull Power zgodnie ze specyfikacją PROFINET.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Konwerter mediów POF, FreeCon, IP65
Nr zam.	1324440000
Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
Ilość	1 Szt.

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	722,04 g
------------	----------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...55 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Klasa palności wg UL 94	V-0
Okablowanie		Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: odlew ciśnieniowy z cynku, niklowany
	PROFINET		
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
Standard sieciowy	IEC 61158, IEC 61784		

Właściwości elektryczne

Pobór prądu	typ. 200 mA	Protokół	PROFINET IRT
Szybkość transmisji		Wskaźnik LED	P1: port aktywny, P2: port aktywny, SF: błąd zbiorczy, BF: błąd magistrali, US1: napięcie 1 (układ elektroniczny), US2: napięcie 2
	100 MB		
Zakres napięcia roboczego	18 - 30 V DC	napięcie robocze	24 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9.1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PI_Zertifikat_1324440000 PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011
Dokumentacja użytkownika	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE installation instructions

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

