

SAIE-M16B-4-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, M16, M 18, Liczba biegunów: 4
Nr zam.	1326720000
Typ	SAIE-M16B-4-L
GTIN (EAN)	4050118130775
Ilość	20 Szt.

SAIE-M16B-4-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 11 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne złącza wtykowego do płytek drukowanych

Liczba biegunów	4	Przyłącze ekranu	Nie
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	6 A	Stopień ochrony	IP40
Powierzchnia styku	Ag (srebro)	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Ścieżka połączenia	M16		

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Ścieżka połączenia	M16
Powierzchnia styku	Ag (srebro)	Stopień ochrony	IP40

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [STEP](#)