

**BLA AH 18 GR.2 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Ощутимая защита, безупречная эргономика и  
завершенный дизайн:**

От поддержки подключаемых проводов, визуальной защиты и защиты от прикосновения - вплоть до помощи при посадке: кожухи, которыми можно дооснастить дополнительно, выполняют механические функции и одновременно несут визуальную и сенсорную нагрузку.

Две полусферы полностью охватывают вилку, надежно соединяются друг с другом и обеспечивают выполнение следующих функций:

- Поддержка кабеля с помощью кабельных стяжек или встроенного кабельного хомута.
- Маркировка с помощью dekafix или клейких полос
- Возможность монтажа в ряд без потери полюсов или прерывания шага
- Совместимость: подходит для вилочных разъемов с фланцем и без него или монтажной стойки
- Гибкость: в зависимости от типоразмера предусмотрены 1-3 кабельных вывода в различных направлениях

Таким образом, кожух Weidmüller гарантирует большую стабильность при лучшей идентификации, полной совместимости и гибкости.

Результат – максимальная безопасность, удобство для пользователя и соответствие предполагаемому применению.

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение           | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Кожух, оранжевый, Количество полюсов: 18 |
| Номер для заказа     | <a href="#">1328160000</a>                                                                |
| Тип                  | BLA AH 18 GR.2 OR                                                                         |
| GTIN (EAN)           | 4008190152970                                                                             |
| Кол.                 | 10 Шт.                                                                                    |
| Продуктное отношение |                                                                                           |
| Упаковка             | Ящик                                                                                      |

## BLA AH 18 GR.2 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 18,5 g |
|-------------|--------|

## Упаковка

|          |        |            |        |
|----------|--------|------------|--------|
| Упаковка | Ящик   | Длина VPE  | 67 мм  |
| VPE с    | 106 мм | Высота VPE | 136 мм |

## Данные о материалах

|                                       |          |                                      |           |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| Изоляционный материал                 | PA       | Цветовой код                         | оранжевый |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 2000 | Температура хранения, мин.           | -40 °C    |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C    | Рабочая температура, мин.            | -50 °C    |
| Рабочая температура, макс.            | 100 °C   | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C    |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C   |                                      |           |

## Номинальные характеристики по IEC

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| пройлены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|---------------------------------|------------------------|

## Номинальные характеристики по UL 1059

|               |                                                                                     |                   |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Институт (UR) |  | Сертификат № (UR) | E60693 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 |

## Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания       | • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**BLA AH 18 GR.2 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о  
соответствии[Declaration of the Manufacturer](#)