

**PAC-S1200-HE20-V0-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen.

Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1329110005</a>                                       |
| Typ        | PAC-S1200-HE20-V0-0M5                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248331826                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                          |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 07:13:51 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**PAC-S1200-HE20-V0-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 99 g |
|--------------|------|

**Allgemeine Daten**

|                       |                                                 |                         |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Anschluss SPS         | 2 x SIEMENS S7 1200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P | Anschluss Schnittstelle | HE10 20P             |
| Anzahl der Pole, min. | 20 Pole                                         | Außendurchmesser        | 10 ± 1 mm            |
| Geeignet für          | digitale Signale                                | Kabel                   | Kabel LiYY           |
| Kabellänge            | 0,5 m                                           | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff             | PVC                                             |                         |                      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|