

**PAC-S1200-HE20-V2-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LiYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie   | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.     | <a href="#">1329150010</a>                                            |
| Typ         | PAC-S1200-HE20-V2-1M                                                  |
| GTIN (EAN)  | 4032248171279                                                         |
| Ilość       | 1 Szt.                                                                |
| Dostępne do | 2014-05-20                                                            |

**PAC-S1200-HE20-V2-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 150 g |
|------------|-------|

**dane ogólne**

|                       |                 |                   |                                                 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe | Długość kabla     | 1 m                                             |
| Kabel                 |                 | interfejs SPS     | 2 x SIEMENS S7 1200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
|                       | Kabel LiYY      |                   |                                                 |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów     | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup>                            |
| przyłącze interfejs   | HE10 20P        | tworzywo          | PVC                                             |
| Średnica zewnętrzna   | 10 ± 1 mm       |                   |                                                 |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|