

**AP TW/SS.../35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Wykonanie      | Seria SAK, Płyta zamykająca, 2 mm, beżowy |
| Nr zam.        | <a href="#">1333200000</a>                |
| Typ            | AP TW/SS.../35                            |
| GTIN (EAN)     | 4008190188016                             |
| Ilość          | 10 Szt.                                   |
| Status dostawy | <b>element wycofywany z produkcji</b>     |
| Dostępne do    | 2020-12-31                                |

**AP TW/SS.../35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 78 mm      | Głębokość (cale) | 3,071 inch |
| Masa netto       | 23,11 g    | Szerokość        | 2 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,079 inch | Wysokość         | 130 mm     |
| Wysokość (cale)  | 5,118 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                               |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | beżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |        |

**parametry systemu**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca |
|-----------|------------------|

**wymiary**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 35 | 65 mm |
|--------------------|-------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |