

AP TW/SS.../35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Пружинное соединение с технологией PUSH IN

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Концевая пластина, 2 mm, бежевый
Номер для заказа	1333200000
Тип	AP TW/SS/35
GTIN (EAN)	4008190188016
Кол.	10 Шт.
Состояние поставки	Снято с производства
Доступно до	2020-12-31

Справочный листок технических данных



AP TW/SS.../35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Высота	130 мм	Высота (в дюймах)	5,118 inch
Глубина	78 мм	Глубина (дюймов)	3,071 inch
Масса нетто	23,11 g	 Ширина	2 мм
Ширина (в дюймах)	0,079 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
использовании макс	100 °C			

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина		
	Концевая пластина	

Размеры

Смещение TS 35	65 мм	

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	<u>EPLAN</u>
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>