

UC20-WL2000-IOT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для современных приложений «Интернет вещей» технология автоматизации должна быть в большей степени эффективной и легко приспособляемой. u-mation предлагает скоординированную линейку современного оборудования, предназначенного для подготовки ваших машин и систем для перспективных требований. u-control 2000, одна из наиболее компактных и передовых систем управления на рынке, является центральным элементом нашего ассортимента оборудования. u-control 2000 формирует основу, требуемую для использования наших технических решений u-create web, studio и IoT (Интернет вещей). Модульная конструкция контроллеров основана на удаленной системе ввода-вывода u-remote, которая позволяет выполнять расширение на основе потребностей для включения других компонентов семейства u-mation.

Основные данные для заказа

Исполнение	Controller, IP20, IoT Controller, u-control 2000 web, На основе веб-технологий, integrated engineering tool: u-create web for IIoT applications
Номер для заказа	1334990000
Тип	UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118138290
Кол.	1 шт.

UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	120 мм	Высота (в дюймах)	4,724 inch
Глубина	76 мм	Глубина (дюймов)	2,992 inch
Масса нетто	232 g	Размеры крепежа, высота	128 мм
Ширина	52 мм	Ширина (в дюймах)	2,047 inch

Данные соединения

Вид соединения	PUSH IN
----------------	---------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Рейка	TS 35
-----------------------------	-----	-------	-------

Системные данные

Вид модуля	Контроллер	Интерфейс	2x Ethernet TCP/IP, 1x Micro USB
Интерфейс настройки конфигурации	Micro USB 2.0	Память (Flash)	4 GB, 32 GB via microSD
Процессор	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM	Скорость передачи объединяющей шины, макс.	48 Mbit
Соединение	2 x вставные разъемы RJ45	Среда программирования	на основе веб-технологий с Node-RED
Средство проектирования	u-create web	Часы реального времени	С подпиткой от аккумуляторов
макс. число модулей	64		

Электропитание

Питающее напряжение для выводов	24 V DC +20 %/ -15 %	
Потребляемый ток от I _{ВХ} . (сегмент электропитания элемента сопряжения полевой шины), тип.	116 mA	
Потребляемый ток от I _{ВХ} . (сегмент электропитания элемента сопряжения полевой шины), тип.	номин.	116 mA
	мин.	0 mA
	макс.	116 mA
Система электропитания и устройства ввода	24 V DC +20 %/ -15 %	
Ток питания для I _{ВХ} . (по линии входного тока)	мин.	0 mA
	номин.	5 000 mA
	макс.	5 000 mA
Ток питания для I _{ВХ} . (по линии входного тока) , макс.	5 A	
Ток питания для I _{ВЫХ} . (по линии выходного тока)	мин.	0 mA
	макс.	5 000 mA
	номин.	5 000 mA
Ток питания для I _{ВЫХ} . (по линии выходного тока) . макс.	5 A	

Классификации

ETIM 6.0	EC001603	ETIM 7.0	EC001603
ECLASS 9.1	27-24-26-08	ECLASS 10.0	27-24-26-07
ECLASS 11.0	27-24-26-07		

UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[UC20-WL2000-IOT](#)

Технические данные

[STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[Release-Notes - IoT](#)

Программное обеспечение

[u-link VPN-Client - Version 2.0.194](#)
[Current Firmware file for UC20 IoT](#)
[Archiv Firmware files UC20-WL2000-IOT](#)

Пользовательская документация

[u-link Technical User Guide](#)
[u-control Handbuch \(Deutsch\)](#)
[u-control Manual \(English\)](#)
[UC20-WL2000-IOT Supported modules list](#)
[uc-documentation-UC20-WL2000-AC-X.XX](#)
[uc-documentation-UC20-WL2000-IOT](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Connection diagram

