

**SAIE-M12S-5S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk montażowy, M12, PG 9, Liczba biegunów: 5 |
| Nr zam.    | <a href="#">1341230200</a>                    |
| Typ        | SAIE-M12S-5S2.0U HW                           |
| GTIN (EAN) | 4050118145533                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                                        |

**SAIE-M12S-5S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 92,4 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych**

|                             |                                      |                     |                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Cykle wpinania              | ≥ 100                                | Dławnice kablowe    | PG 9                                    |
| Liczba biegunów             | 5                                    | Napięcie znamionowe | 125 V (5-biegunowe)/ 60 V (8-biegunowe) |
| Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany | Powierzchnia styku  | pozlacany                               |
| Prąd znamionowy             | 4 A                                  | Prąd znamionowy     | 4 A (5-biegunowy), 2 A (8-biegunowy)    |
| Rodzaj przyłącza            | złącze męskie                        | Stopień ochrony     | IP68                                    |
| Zakres temperatury obudowy  | -5 - +70 °C                          | napięcie znamionowe | 125 V                                   |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC003570    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [STEP](#)

## SAIE-M12S-5S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Schemat biegunów

