

SAIE-M12S-8S0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 8
Номер для заказа	1341240050
Тип	SAIE-M12S-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145717
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 15:24:56 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAIE-M12S-8S0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 46 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP68	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-5 ... +70 °C	Кабельные вводы	PG 9
Количество полюсов	8	Номинальное напряжение	60 V
Номинальное напряжение	125 В (5-полюсный) / 60 В (8-полюсный)	Номинальный ток	2 А
Номинальный ток	4А (5-конт.), 2А (8-конт.)	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Схема контактов

