

## PAC-UNIV-HE40-HE40-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

### Основные данные для заказа

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC |
| Номер для заказа | <a href="#">1349700100</a>           |
| Тип              | PAC-UNIV-HE40-HE40-10M               |
| GTIN (EAN)       | 4032248221707                        |
| Кол.             | 1 Шт.                                |

## PAC-UNIV-HE40-HE40-10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 378 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                          |                                   |               |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Длина кабеля             | 10 м                              | Интерфейс ПЛК | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 40P |
| Интерфейс соединения     | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 40P | Кабель        | Кабель LiYY                       |
| Количество полюсов, мин. | 40 полюсов                        | Материал      | ПВХ                               |
| Наружный диаметр         | 11,7 ± 1 мм                       | Пригодно для  | Цифровые сигналы                  |
| Сечение провода          | 0,14 mm <sup>2</sup>              |               |                                   |

## Электрические данные

|                               |           |                        |                     |
|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Емкость жила / жила    | 300 pF/m            |
| Емкость жила / экран          | 300 pF/m  | Номинальное напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Рабочее напряжение     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Сопротивление                 | ≤ 150mΩ/m |                        |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|