

**PAC-UNIV-HE14-F-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ausführung    | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1349740010</a>     |
| Typ           | PAC-UNIV-HE14-F-1M             |
| GTIN (EAN)    | 4032248160907                  |
| VPE           | 1 Stück                        |
| Lieferbar bis | 2014-05-20                     |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 08:18:42 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-UNIV-HE14-F-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 70,8 g |
|--------------|--------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Allgemeine Daten

|                       |                                          |                         |                              |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Anschluss SPS         | H0.14/10 (FERRULES 0,14mm <sup>2</sup> ) | Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P |
| Anzahl der Pole, min. | 14 Pole                                  | Außendurchmesser        | 7,6 ± 1 mm                   |
| Geeignet für          | digitale Signale                         | Kabel                   | Kabel LiYY                   |
| Kabellänge            | 1 m                                      | Leiterquerschnitt       | 0,14 mm <sup>2</sup>         |
| Werkstoff             | PVC                                      |                         |                              |

## Elektrische Daten

|                                     |                     |                         |           |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Betriebsspannung                    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Gesamtstrom, max.       | 3 A       |
| Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m            | Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m  |
| Nennspannung                        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand              | ≤ 150mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 |                         |           |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Colours chart</a> |
|-----------------------|-------------------------------|