

## PAC-UNIV-HE20-F-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC |
| Nr zam.    | <a href="#">1349790020</a>          |
| Typ        | PAC-UNIV-HE20-F-2M                  |
| GTIN (EAN) | 4032248171545                       |
| Ilość      | 1 Szt.                              |

## PAC-UNIV-HE20-F-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 155,5 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane elektryczne

|                                                     |           |                       |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       | Napięcie znamionowe   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m  | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m            |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A       | napięcie robocze      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| rezystancja                                         | ≤ 150mΩ/m |                       |                     |

## dane ogólne

|                       |                                  |                   |                                          |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                  | Długość kabla     | 2 m                                      |
| Kabel                 | Kabel LiYY                       | interfejs SPS     | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów                      | przekrój przewodu | 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| przyłącze interfejs   | ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 20P | tworzywo          | PVC                                      |
| Średnica zewnętrzna   | 8,6 ± 1 mm                       |                   |                                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [Colours chart](#)