

**IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Сборные кабели IE, PROFINET, с двухконтактными  
штекерными коннекторами в соответствии со  
спецификациями PROFINET

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Системный кабель, PushPull Power, PushPull Power, PBX, 10 m |
| Номер для заказа | <a href="#">1350120100</a>                                  |
| Тип              | IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X                                      |
| GTIN (EAN)       | 4050118165517                                               |
| Кол.             | 1 Шт.                                                       |

## IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |              |
|-------------|---------|------------------|--------------|
| Длина       | 10 м    | Длина (в дюймах) | 393,701 inch |
| Масса нетто | 1 418 g |                  |              |

## Температуры

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...80 °C | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа  | -15 °C...70 °C |                     |                |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические характеристики кабеля

|                                  |       |               |                             |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|
| Галогены                         | Да    | Изоляция      | ПВХ                         |
| Количество жил                   | 5     | Огнестойкость | по стандарту IEC 60332-1-2  |
| Устойчивость к воздействию масла | Да    | Цвет оболочки | серый (аналогично RAL 7001) |
| Циклы сгиба                      | 1 млн |               |                             |

## Общие технические данные

|                        |      |
|------------------------|------|
| Номинальное напряжение | 24 V |
|------------------------|------|

## Общие стандарты

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | в соответствии со спецификацией PROFINET |
|---------------------------|------------------------------------------|

## Стандарты

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | в соответствии со спецификацией PROFINET |
|---------------------------|------------------------------------------|

## Электрические свойства

|                                       |      |                        |      |
|---------------------------------------|------|------------------------|------|
| Допустимая токовая нагрузка при 50 °C | 16 A | Номинальное напряжение | 24 V |
|---------------------------------------|------|------------------------|------|

## Вилка

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Разъем, левый | PushPull Power | Разъем, правый | PushPull Power |
|---------------|----------------|----------------|----------------|

## Вилка левосторонняя

|               |                |
|---------------|----------------|
| Разъем, левый | PushPull Power |
|---------------|----------------|

## Вилка правосторонняя

|                |                |
|----------------|----------------|
| Разъем, правый | PushPull Power |
|----------------|----------------|

## IE-CSPS5VS0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Конструкция кабеля

|                         |                               |                                                     |                             |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Диаметр оболочки, макс. | 8,1 мм                        | Изоляция                                            | ПВХ                         |
| Количество жил          | 5                             | Материал оболочки                                   | ПВХ                         |
| Материал проводника     | Неизолированный медный провод | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16                      |
| Сечение                 | 5*1,5 мм <sup>2</sup>         | Цвет оболочки                                       | серый (аналогично RAL 7001) |

## Механические свойства и свойства материала кабеля

|                                 |             |                                  |                            |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| Галогены                        | Да          | Огнестойкость                    | по стандарту IEC 60332-1-2 |
| Радиус изгиба мин., однократный | 4 * диаметр | Устойчивость к воздействию масла | Да                         |
| Циклы сгиба                     | 1 млн       |                                  |                            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000993    | ETIM 7.0    | EC003248    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-06-23-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-05 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|