

**SAIS-4/11-1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом M12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы M12 с S- и T-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Штекер произвольной сборки, M12, Вилка, прямая
Номер для заказа	<a href="#">1353700000</a>
Тип	SAIS-4/11-1.5
GTIN (EAN)	4050118156188
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 16:37:44 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SAIS-4/11-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 25 g

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Вид соединения	Винтовое соединение
Диаметр кабеля (ТЕКСТ)	8...10 mm (PG11)	Диаметр кабеля, макс.	10 mm
Диаметр кабеля, мин.	8 mm	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Кабельные вводы	PG 11	Кодировка	A
Количество полюсов	4	Материал резьбового кольца	Цинковое литье под давлением
Номинальное напряжение	250 V	Номинальное напряжение	250 В (4-полюсный) / 60 В (5-полюсный)
Номинальный ток	8 A	Номинальный ток	Контакты 1-4 8А, контакт 5 2А
Основной материал корпуса	PA	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,14 mm <sup>2</sup>
Прочность изоляции	10 <sup>8</sup> Ом	Сечение соединяемого провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединяемого провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≥ 100	Экранированное соединение	Нет

## Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## Загрузки

Пользовательская документация [Manual](#)

**SAIS-4/11-1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема контактов**

