

**SAIB-4/11-1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gniazdo dowolnie konfekcjonowane, M12, złącze żeńskie, proste |
| Nr zam.    | <a href="#">1353730000</a>                                    |
| Typ        | SAIB-4/11-1.5                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118156614                                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                                                        |

## SAIB-4/11-1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 28 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                   |                                          |                                    |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Cykle wpinania                    | ≥ 100                                    | Dławnice kablowe                   | PG 11                       |
| Liczba biegunów                   | 4                                        | Materiał pierścienia gwintowanego  | odlew ciśnieniowy cynkowy   |
| Napięcie znamionowe               | 250 V (4-biegunowy) / 60 V (5-biegunowy) | Podstawowy materiał obudowy        | PA                          |
| Powierzchnia styku                | pozlacany                                | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>                     | Przekrój przyłącza, maks.          | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| Przekrój przyłącza, min.          | 0,5 mm <sup>2</sup>                      | Przyłącze ekranu                   | Nie                         |
| Prąd znamionowy                   | 8 A                                      | Prąd znamionowy                    | Zestyki 1-4 8A, zestaw 5 2A |
| Rodzaj przyłącza                  | złącze śrubowe                           | Stopień ochrony                    | IP67                        |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                                        | Wytrzymałość izolacji              | 10 <sup>8</sup> Ω           |
| Zakres temperatury obudowy        | -40 - +85 °C                             | kodowanie                          | A                           |
| napięcie znamionowe               | 250 V                                    | Średnica kabla                     | 8...10 mm (PG11)            |
| Średnica kabla, maks.             | 10 mm                                    | Średnica kabla, min.               | 8 mm                        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Pobieranie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>   |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Manual</a> |

**SAIB-4/11-1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

**Schemat biegunów**

