# Справочный листок технических данных

## THM EL 24 SI 3L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

**Индивидуальная маркировка: EL**
Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Исполнение | THM, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, серебряный |
| Номер для заказа | 1356520000 |
| Тип | THM EL 24 SI 3L 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118159677 |
| Кол. | 1 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 16:53:24 CEST

# THM EL 24 SI 3L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Высота | 24 мм | Высота (в дюймах) | 0,945 inch |
| Глубина | 0,08 мм | Глубина (дюймов) | 0,003 inch |
| Длина | 30 000 мм | Длина (в дюймах) | 1 181,1 inch |
| Масса нетто | 387 g | | |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Температурный диапазон вставки | -40…150 °C |

### Маркировочные элементы для устройств

| | |
|---|---|
| Галогены | Нет |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Галогены | Нет | Длина | 30 000 мм |
| Исполнение | В виде бесконечной ленты, самоклеящийся | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Клей | Акрилат, клейкие | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств |
| Количество на лист | 1 | Количество на один рулон | 1 |
| Материал | Полиэстер | Метод выполнения печати | Метод термопереноса |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да | Температурный диапазон вставки | -40…150 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | серебряный | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Загрузки

| | |
|---|---|
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |

# THM EL 24 SI 3L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

# THM EL 24 SI 3L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения