

**WTR 4/ZZ RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złączka rozłączająca, złącze śrubowe, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 27 A, obrotowy, czerwony |
| Nr zam.    | <a href="#">1361900000</a>                                                                |
| Typ        | WTR 4/ZZ RT                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118176391                                                                             |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                                   |

## WTR 4/ZZ RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość                  | 53 mm   | Głębokość (cale) | 2,087 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 53,5 mm | Masa netto       | 15,22 g    |
| Szerokość                  | 6,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,24 inch  |
| Wysokość                   | 70 mm   | Wysokość (cale)  | 2,756 inch |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                               |

## 2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

|                                                                                                       |                     |                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.                                  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.                                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## Informacje ogólne

|                                             |        |                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Szyna                                       | TS 35  | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 10 |                                       |        |

## Złączki rozłączalne

|                                |     |                    |          |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------|
| Separacja poprzeczna           | bez | Separacja wzdłużna | obrotowy |
| zintegrowane gniazdo kontrolne | Nie |                    |          |

## dalsze dane techniczne

|                |          |
|----------------|----------|
| rodzaj montażu | wciskany |
|----------------|----------|

## dane tworzywa

|                         |       |        |          |
|-------------------------|-------|--------|----------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | czerwony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |          |

## dane znamionowe

|                                                 |        |                                           |                   |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,02 W | Przekrój pomiarowy                        | 4 mm <sup>2</sup> |
| Napięcie znamionowe                             | 500 V  | Prąd znamionowy                           | 27 A              |
| prąd przy maks. przewodzie                      | 27 A   | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ              |
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 6 kV   | Stopień zanieczyszczenia                  | 3                 |

## dane znamionowe wg CSA

|                               |                |                              |        |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 10 AWG         | Min. przekrój przewodu (CSA) | 30 AWG |
| Napięcie rozm. B (CSA)        | 600 V          | Napięcie rozm. C (CSA)       | 600 V  |
| Nr certyfikatu (CSA)          | 200039-1057876 | Prąd Gr B (CSA)              | 25 A   |
| Prąd Gr C (CSA)               | 25 A           |                              |        |

## WTR 4/ZZ RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dane znamionowe wg UL

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. B (cURus)                     | 600 V  | Napięcie rozm. C (cURus)                     | 600 V  |
| Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 | Prąd rozm. B (cURus)                         | 25 A   |
| Prąd rozm. C (cURus)                         | 25 A   | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 30 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 10 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 30 AWG |                                              |        |

## parametry systemu

|                                 |                                                                                                                                  |                              |     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe,<br>Przyłącze bliźniacze,<br>element odłączający,<br>do poprzecznych złącz<br>wtykowych, wolne z jednej<br>strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                                                                | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 4                                                                                                                                | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                                                              | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna                           | TS 35                                                                                                                            | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                                                              | Funkcja PEN                  | Nie |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                        |                     |                                                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Długość odizolowania                                                                                   | 10 mm               | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                      | 1 Nm                 |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                      | 0,5 Nm              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki<br>przewód wielodrutowy z tulejkami<br>kablowymi DIN 46228/1, maks. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki<br>przewód wielodrutowy z tulejkami<br>kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego<br>drutu, maks.                                                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód<br>jednodrutowy, maks.                                           | 6 mm <sup>2</sup>   | Przekrój przyłącza przewodów, przewód<br>jednodrutowy, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Rodzaj przyłącza                                                                                       | złącze śrubowe      | Wielkość ostrza                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm         |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                               | 6 mm <sup>2</sup>   | Zakres zaciskania, min.                                                                                 | 0,05 mm <sup>2</sup> |
| kierunek podłączenia                                                                                   | z boku              | liczba przyłączy                                                                                        | 4                    |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                                  | AWG 26              | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,<br>maks.                                                          | AWG 10               |
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                     | A4                  | śruba dociskowa                                                                                         | M 3                  |

## wymiały

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 35 | 37 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |

**WTR 4/ZZ RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E60693 |

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                      |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                  |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                           |

## WTR 4/ZZ RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

