

IE-ANT-O-BG-360-6-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

- Do stosowania z punktem dostępowym WLAN firmy Weidmüller
- Anteny wielokierunkowe oraz płaskie
- Do pracy w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
- Wytrzymała konstrukcja (kategoria ochronna nawet IP68) pozwalająca na użytkowanie na wolnym powietrzu
- Kable do podłączania anten zewnętrznych do punktu dostępowego WLAN firmy Weidmüller w wersjach 2-metrowej oraz 4-metrowej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Antena wielokierunkowa, Pasmo 2,4 GHz, Zysk 6 dBi, pionowy, 1x złącze żeńskie typu N, spodnie, IP67, Impedancja: 50 Ω
Nr zam.	1367090000
Typ	IE-ANT-O-BG-360-6-NF
GTIN (EAN)	4050118186352
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 21:39:04 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,472 g	Wysokość	250 mm
Wysokość (cale)	9,842 inch	Średnica	22 mm

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Impedancja	50 Ω	Maksymalna moc złożona	25 W
Promieniowanie	Wielokierunkowy	Rodzaj przyłącza	1x złącze żeńskie typu N, spodnie
Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (pionowo)	30°	Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (poziomo)	360°
Współczynnik fali stojącej	< 1,8	Wchylenie pionowe impulsu elektrycznego	0°
Zakres częstotliwości	2400 - 2500 (MHz)	Zysk anteny	6 dBi
polaryzacja	pionowy		

Materiał obudowy

Barwny	Jasnoszary	Podstawowy materiał obudowy	Włókno szklane
--------	------------	-----------------------------	----------------

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy	1 x antena, 1 x uchwyt montażowy, 2 x klamry do montażu masztu
-------------------------	--

Warunki środowiskowe

Obciążenie wiatrem	Czołowo, Bocznie, 3 N, przy prędkości 160 Km/h	Temperatura magazynowania, max.	80 °C
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	80 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	obszar zastosowania	do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ECLASS 9.0	19-07-01-05	ECLASS 9.1	19-07-01-05
ECLASS 10.0	19-07-01-05	ECLASS 11.0	19-07-01-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Data sporządzenia 18 marca 2021 21:39:04 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-ANT-O-BG-360-6-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika

[Mounting instructions](#)