

IE-CC-NM-RPSMAM-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

- Zur Verwendung mit dem Weidmüller WLAN Access Point
- Omni- und Planarantennen
- Einsatz im 2,4 Ghz und 5 Ghz Band
- Einsatz im freien möglich durch robustes Design (bis IP68)
- Kabel für den Anschluß externer Antennen an den Weidmüller WLAN Access Point in 2 Meter und 4 Meter Ausführung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Antennenkabel, Anschluss 1.: N-type Stecker, Anschluss 2.: RP-SMA Stecker, Länge: 4 m
Best.-Nr.	1367100000
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118186369
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 09:57:05 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CC-NM-RPSMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	4 m	Länge (inch)	157,48 inch
Nettogewicht	281,33 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektrische Eigenschaften Kabel

Charakteristische Impedanz	50 Ohm +- 2	Dämpfung bei 2,4 Ghz	ca. 0,55 dB/m
Dämpfung bei 5 Ghz	ca. 0,87 dB/m	Max. Betriebsfrequenz	6 Ghz
Signallaufzeit	4,08 ns/m		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	58 mm (für max. 50 Biegezyklen)	Biegeradius, min., einmalig	28 mm
Halogene	Nein, halogenfrei, gemäß IEC 60754	Manteldurchmesser	5,7 mm
Mantelfarbe	schwarz (ähnlich RAL 9005)	UV-beständig	ISO 4892-2A
Werkstoff Mantel	LSFH (modified polyethylene)		

Technische Daten

Anschlussart	Anschluss 1:, N-type Stecker, Anschluss 2:, RP-SMA Stecker
--------------	--

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max.	85 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------