

IE-CC-NM-RPSMAM-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

- Do stosowania z punktem dostępowym WLAN firmy Weidmüller
- Anteny wielokierunkowe oraz płaskie
- Do pracy w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
- Wytrzymała konstrukcja (kategoria ochronna nawet IP68) pozwalająca na użytkowanie na wolnym powietrzu
- Kable do podłączania anten zewnętrznych do punktu dostępowego WLAN firmy Weidmüller w wersjach 2-metrowej oraz 4-metrowej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel antenowy, Złącze 1:, Złącze męskie typu N, Złącze 2:, Złącze męskie RP-SMA, Długość: 4 m
Nr zam.	1367100000
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118186369
Ilość	1 Szt.

IE-CC-NM-RPSMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	4 m	Długość (cale)	157,48 inch
Masa netto	281,33 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza	Złącze 1.: Złącze męskie typu N, Złącze 2.: Złącze męskie RP-SMA
------------------	--

Właściwości elektryczne kabli

Czas przebiegu sygnału	4,08 ns/m	Impedancja falowa	50 Ohm +- 2
Maksymalna częstotliwość pracy	6 Ghz	Tłumienie przy 2,4 GHz	ok. 0,55 dB/m
Tłumienie przy 5 GHz	ok. 0,87 dB/m		

Właściwości mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki	Nie, bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754	Odporność na promienie UV	ISO 4892-2A
Promień gięcia, min., jednorazowy	28 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	58 mm (maks. 50 cykli gięcia)
kolor płaszcza	czarny (podobny do RAL 9005)	tworzywo płaszcza	LSFH (modyfikowany polietylen)
średnica płaszcza	5,7 mm		

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
-------------------------	-------	-------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------