

IE-CC-NM-RPSMAM-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

- Для использования с точкой доступа WLAN Weidmüller
- Всенаправленные и плоские антенны
- Для использования в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Возможно использование на открытом воздухе благодаря прочной конструкции (в соответствии с IP68)
- Кабель для подключения внешних антенн для точки доступа WLAN Weidmüller в 2-метровой и 4-метровой версии

Основные данные для заказа

Исполнение	Антенный кабель, Соединение 1.: N-тип, штекер, Соединение 2.: RP-SMA, штекер, Длина: 4 m
Номер для заказа	1367100000
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118186369
Кол.	1 Шт.

IE-CC-NM-RPSMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	4 м	Длина (в дюймах)	157,48 inch
Масса нетто	281,33 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
----------------------------	-------	---------------------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10

Механические свойства и свойства материалов кабеля

Галогены	Нет, без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754	Диаметр оболочки	5,7 мм
Материал оболочки	LSFH (модифицированный полиэтилен)	Радиус изгиба мин., однократный	28 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	58 мм (макс. для циклов изгиба 50)	Устойчивый к УФ-лучам	ISO 4892-2A
Цвет оболочки	черный (аналогично RAL 9005)		

Механические свойства кабеля

Время прохождения сигнала	4,08 ns/m	Затухание на частоте 2,4 ГГц	прибл. 0,55 дБ/м
Затухание на частоте 5 ГГц	прибл. 0,87 дБ/м	Макс. рабочая частота	6 Ghz
Характеристический импеданс	50 Ом +/- 2		

Технические данные

Вид соединения	Соединение 1:, N-тип, штекер, Соединение 2:, RP-SMA, штекер
----------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------