

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

- Do stosowania z punktem dostępowym WLAN firmy Weidmüller
- Anteny wielokierunkowe oraz płaskie
- Do pracy w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
- Wytrzymała konstrukcja (kategoria ochronna nawet IP68) pozwalająca na użytkowanie na wolnym powietrzu
- Kable do podłączania anten zewnętrznych do punktu dostępowego WLAN firmy Weidmüller w wersjach 2-metrowej oraz 4-metrowej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Antena wielokierunkowa, Dwuzakresowa (2,4 GHz / 5 GHz), Zysk do 8 dBi dla 5 GHz / do 6 dBi dla 2,4 GHz, pionowy, 1x złącze żeńskie typu N, spodnie, IP68, Impedancja: 50 Ω
Nr zam.	1367130000
Typ	IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
GTIN (EAN)	4050118186321
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 21:39:24 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	162,62 g	Wysokość	51 mm
Wysokość (cale)	2,008 inch	Średnica	86 mm

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Impedancja	50 Ω	Maksymalna moc złożona	75 W
Promieniowanie	Wielokierunkowy	Rodzaj przyłącza	1x złącze żeńskie typu N, spodnie
Zakres częstotliwości	Pasmo 1: 2400 - 2500 (MHz), Pasmo 2: 5150 - 5875 (MHz), Pasmo 3: 3400 - 3700 (MHz), Pasmo 4: 4900 - 5470 (MHz), Pasmo 5: 5470 - 5935 (MHz)	Zysk anteny	Band 1: 6 dBi, Band 2: 6 dBi, Band 3: 7 dBi, Band 4: 8 dBi, Band 5: 8 dBi
polaryzacja	pionowy		

Materiał obudowy

Barwny	szary	Materiał płyty spodniej	stal nierdzewna
Podstawowy materiał obudowy	ASA_SAN		

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy	1 x antena
-------------------------	------------

Warunki środowiskowe

Obciążenie wiatrem	Czołowo, 10 N, przy prędkości 160 Km/h	Temperatura magazynowania, max.	80 °C
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	80 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	obszar zastosowania	do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ECLASS 9.0	19-07-01-05	ECLASS 9.1	19-07-01-05
ECLASS 10.0	19-07-01-05	ECLASS 11.0	19-07-01-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Data sporządzenia 18 marca 2021 21:39:24 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika

[Mounting instructions](#)