

IE-FM5D2UE0020MSJ0SJ0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand. Ihre Vorteile:

- IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14
- durchgängig in Cat.6_A bei der STEADYTEC® -Technolgie
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, SC, ...
- umfassendes Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schleppkettenkabel, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 50 µm, PUR, 20 m	
BestNr.	<u>1367380200</u>	
Тур	IE-FM5D2UE0020MSJ0SJ0X	
GTIN (EAN)	4050118504880	
VPE	1 Stück	



IE-FM5D2UE0020MSJ0SJ0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Länge	20 m	Länge (inch)	787,402 inch
Nettogewicht	557,2 g		
Temperaturen			
Logortomporatur	-40 °C80 °C	Patriahatamparatur	40 °C 90 °C
Lagertemperatur Verlegetemperatur	-40 C80 C -20 °C60 °C	Betriebstemperatur	-40 °C80 °C
Kabelaufbau			
- Tabolaalbaa			
Kabelaufbau	Breakout Schleppkette	Kerndurchmesser	50 μm
Manteldurchmesser	6 mm	Mantelfarbe	schwarz
Primärbeschichtung	245 μm	Werkstoff Mantel	PUR
Mechanische und Materia	leigenschaften Kabel		
Diamana di wa maina andra da alba da	77	Dispersation and alternation	0.5
Biegeradius min, wiederholt Biegezyklen	77 mm 100.000	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Optische Eigenschaften K	abel		
Bandbreite	500 MHz*km bei 850 nm, 500 MHz*km bei 1300 nm	Dämpfung	2,3 dB/km bei 850 nm, 0,5 dB/km bei 1300 nm
Fasertyp	GOF, Multimode, OM2		
Stecker			
Stecker links	SCRJ IP 20	Stecker rechts	SCRJ IP 20
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-10-03 27-06-10-03	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-10-03 27-06-10-03
	27-00-10-03	LCLASS 11.0	27-00-10-03
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE		
	MAN IE GUIDE EN		