

**PAC-RX3I-SD25-V3-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen.

Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1373690020</a>                                        |
| Typ        | PAC-RX3I-SD25-V3-2M                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248150762                                                     |
| VPE        | 1 Stück                                                           |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 10:17:54 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-RX3I-SD25-V3-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 510 g

### Temperaturen

Lagertemperatur -10...60 °C Betriebstemperatur -10...50 °C

### Allgemeine Daten

|                       |                            |                         |                      |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Anschluss SPS         | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | Anschluss Schnittstelle | SUB-D FEMALE 25P     |
| Anzahl der Pole, min. | 25 Pole                    | Außendurchmesser        | 10,15 ± 1 mm         |
| Geeignet für          | analoge Signale            | Kabel                   | Kabel LiYCY          |
| Kabellänge            | 2 m                        | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff             | PVC                        |                         |                      |

### Elektrische Daten

|                                     |                     |                    |           |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A                 | Hochspannungs Test | 1 KV/1s   |
| Nennspannung                        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand         | ≤ 80 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 |                    |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform