


**C300-32B-F-2S-M14-6M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Основные данные для заказа**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение         | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа   | <a href="#">1373740060</a>                                               |
| Тип                | C300-32B-F-2S-M14-6M                                                     |
| GTIN (EAN)         | 4032248235933                                                            |
| Кол.               | 1 Шт.                                                                    |
| Состояние поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                              |
| Доступно до        | 2021-03-05                                                               |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 18:09:16 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## C300-32B-F-2S-M14-6M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 078 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                          |                                |               |                                          |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Длина кабеля             | 6 м                            | Интерфейс ПЛК | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Интерфейс соединения     | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Кабель        | Кабель LiYCY                             |
| Количество полюсов, мин. | 32 полюса                      | Материал      | ПВХ                                      |
| Наружный диаметр         | 9,7 ± 1 mm                     | Пригодно для  | Цифровые сигналы                         |
| Сечение провода          | 0,14 mm <sup>2</sup>           |               |                                          |

## Электрические данные

|                          |                       |                               |             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с              | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А         |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m              | Емкость жила / экран          | 300 pF/m    |
| Номинальное напряжение   | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Общий ток, макс.              | 3 А         |
| Рабочее напряжение       | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Сопротивление                 | ≤ 150 мОм/м |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">Colours chart</a> |
|-------------------------------|-------------------------------|