

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Двухрядная гнездовая часть с пружинным соединением PUSH IN**

- Просто вставьте подготовленный провод — и готово!
- Интуитивно понятное использование, поскольку
- область ввода провода и область перемещения чётко разделены
- Встроенные кнопки для открытия точки подключения.
- Высокая плотность компонентов за счёт небольшой высоты.
- Опционально: для блокировки и деблокировки не требуются инструменты при использовании произведенных компанией Weidmüller отпускающего ригеля (LR) или разъединяющего рычажка (LH)

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение           | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 180°, PUSH IN, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик |
| Номер для заказа     | <a href="#">1375740000</a>                                                                                                                                           |
| Тип                  | B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)           | 4050118176551                                                                                                                                                        |
| Кол.                 | 78 Шт.                                                                                                                                                               |
| Продуктное отношение | IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 9.5 A / AWG 26 - AWG 16                                                                                          |
| Упаковка             | Ящик                                                                                                                                                                 |

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 17,25 мм   | Высота (в дюймах) | 0,679 inch |
| Глубина           | 29,9 мм    | Глубина (дюймов)  | 1,177 inch |
| Масса нетто       | 7,313 g    | Ширина            | 24,4 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,961 inch |                   |            |

**Упаковка**

|          |        |            |        |
|----------|--------|------------|--------|
| Упаковка | Ящик   | Длина VPE  | 35 мм  |
| VPE с    | 125 мм | Высота VPE | 350 мм |

**Типовые испытания**

|                                                    |                |                                                                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Испытание: Прочность маркировки                    | Стандарт       | IEC 61984, раздел 6.2, и 7.3.2/10.11, используя образец из IEC 60068-2-70/12.95                                                          |                                   |
|                                                    | Испытание      | отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, тип материала, дата, часы, сертификация и маркировка UL, сертификация и маркировка cULus |                                   |
|                                                    | Оценивание     | доступно                                                                                                                                 |                                   |
|                                                    | Испытание      | прочность                                                                                                                                |                                   |
| Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость) | Оценивание     | пройдено                                                                                                                                 |                                   |
|                                                    | Стандарт       | IEC 61984, раздел 6.3 и 6.9.1/10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                                              |                                   |
|                                                    | Испытание      | развернуто на 180° без кодирующих элементов                                                                                              |                                   |
|                                                    | Оценивание     | пройдено                                                                                                                                 |                                   |
|                                                    | Испытание      | развернуто на 180° с кодирующими элементами                                                                                              |                                   |
|                                                    | Оценивание     | пройдено                                                                                                                                 |                                   |
|                                                    | Испытание      | визуальный контроль                                                                                                                      |                                   |
|                                                    | Оценивание     | пройдено                                                                                                                                 |                                   |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение             | Стандарт       | IEC 60999-1, раздел 7 и 9.1/11.99, IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/03.11                                                                   |                                   |
|                                                    | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | цельный 0,14 мм <sup>2</sup>      |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | многожильный 0,14 мм <sup>2</sup> |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>       |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>  |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | AWG 26/1                          |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | AWG 26/19                         |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | AWG 16/1                          |
|                                                    |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                                                     | AWG 16/19                         |
|                                                    | Оценивание     | пройдено                                                                                                                                 |                                   |

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|                                                               |                |                                      |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов | Стандарт       | IEC 60999-1, раздел 9.4/11.99        |            |
|                                                               | Требование     | 0,2 кг                               |            |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1   |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19  |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |            |
|                                                               | Требование     | 0,3 кг                               |            |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.75 |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-K0.75 |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |            |
|                                                               | Требование     | 0,4 кг                               |            |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U1.5  |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K1.5  |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/1   |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/19  |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |            |
| Испытание на выдергивание                                     | Стандарт       | IEC 60999-1, раздел 9.5/11.99        |            |
|                                                               | Требование     | ≥10 N                                |            |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1   |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19  |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |            |
|                                                               | Требование     | ≥20 N                                |            |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.75 |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-K0.75 |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |            |
|                                                               | Требование     | ≥40 N                                |            |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U1.5  |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K1.5  |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/1   |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/19  |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |            |

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Системные параметры**

|                                                 |                                                |                                               |                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Серия изделия                                   | OMNIMATE Signal — серия B2C/S2C 3.50, 2-рядные | Вид соединения                                | Полевое соединение  |
| Метод проводного соединения                     | PUSH IN, Пружинное соединение                  | Шаг в мм (P)                                  | 3,5 мм              |
| Шаг в дюймах (P)                                | 0,138 inch                                     | Направление вывода кабеля                     | 180°                |
| Количество полюсов                              | 10                                             | L1 в мм                                       | 14 мм               |
| L1 в дюймах                                     | 0,551 inch                                     | Количество рядов                              | 1                   |
| Количество полюсных рядов                       | 2                                              | Расчетное сечение                             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем                      | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20               |
| Кодируемый                                      | Да                                             | Длина зачистки изоляции                       | 10 мм               |
| Лезвие отвертки                                 | 0,4 x 2,5                                      | Лезвие отвертки стандартное                   | DIN 5264            |
| Циклы коммутации                                | 25                                             | Усилия вставки на полюс, макс.                | 5 N                 |
| Усилия вытягивания на полюс, макс.              | 5 N                                            |                                               |                     |

**Данные о материалах**

|                                       |                                           |                                      |         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Изоляционный материал                 | PA 66 GF 30                               | Цветовой код                         | черный  |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 9011                                  | Группа изоляционного материала       | II      |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600                                     | Класс пожаростойкости UL 94          | V-0     |
| Материал контакта                     | Медный сплав                              | Поверхность контакта                 | луженые |
| Структура слоев штепсельного контакта | 2...5 µm Sn луженый погружением в расплав | Температура хранения, мин.           | -40 °C  |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C                                     | Рабочая температура, мин.            | -50 °C  |
| Рабочая температура, макс.            | 120 °C                                    | Температурный диапазон монтажа, мин. | -40 °C  |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C                                    |                                      |         |

**Провода, подходящие для подключения**

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Диапазон зажима, мин.                                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, макс.                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                                            | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       | 1 mm <sup>2</sup>    |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

# B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|                      |                                 |                                                              |                            |       |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод        |       |
|                      |                                 | номин.                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>        |       |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 12 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |       |
|                      |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 10 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/10</a>    |       |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод        |       |
|                      |                                 | номин.                                                       | 0,75 mm <sup>2</sup>       |       |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 14 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.75/18 W</a> |       |
|                      |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 10 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.75/10</a>   |       |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод        |       |
|                      |                                 | номин.                                                       | 1 mm <sup>2</sup>          |       |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 15 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/18D R</a> |       |
|                      |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 10 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/10</a>    |       |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод        |       |
|                      |                                 | номин.                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>        |       |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин.                     | 10 мм |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.5/10</a>    |       |

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст ссылки | Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Номинальные характеристики по IEC**

|                                                                                                 |        |                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984                                          |        | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 13,4 A                                      |                   |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                            | 10 A   | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                             | 12 A              |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                            | 9 A    | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  | 320 V             |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 160 V  | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 160 V             |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  | 2,5 kV | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 2,5 kV            |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 2,5 kV | Устойчивость к воздействию кратковременного тока                                                | 3 x 1 сек. с 80 A |

**Номинальные характеристики по CSA**

Институт (CSA)



Сертификат № (CSA)

200039-1121690

|                                                     |                                                                                                                     |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V                                                                                                               | Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 50 V   |
| Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V                                                                                                               | Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 9,5 A  |
| Номинальный ток (группа использования C/CSA)        | 9,5 A                                                                                                               | Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 9,5 A  |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 26                                                                                                              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
| Ссылка на утвержденные значения                     | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |                                                     |        |

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Номинальные характеристики по UL 1059**

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

|                                                         |                                                                                                                     |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059) | 300 V                                                                                                               | Номинальное напряжение (группа использования С/UL 1059) | 50 V   |
| Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V                                                                                                               | Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)        | 9,5 A  |
| Номинальный ток (группа использования С/UL 1059)        | 9,5 A                                                                                                               | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 9,5 A  |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 26                                                                                                              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 16 |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |                                                         |        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |

**Важное примечание**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дополнительные цвета — по запросу</li> <li>• Позолоченные контактные поверхности по запросу</li> <li>• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.</li> <li>• Для проводов с более крупным сечением рекомендуется форма обжима А для кабельных наконечников с обжимными инструментами PZ 1,5 (код заказа 9005990000) или PZ 6/5 (код заказа 9011460000).</li> <li>• Р на чертеже – шаг</li> <li>• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.</li> <li>• Макс. наружный диаметр провода 2,6 мм Кабельный наконечник с пластиковой манжетой, DIN 46228/4 или цветовой код Weidmüller</li> <li>• 1,00 мм² [H1.0/18D], длина мет. части наконечника 12 мм, длина зачистки 15 мм</li> <li>• 0,75 мм² [H0.75/18D], длина мет. части наконечника 12 мм, длина зачистки 14 мм</li> <li>• 0,50 мм² [H0.5/16D], длина мет. части наконечника 10 мм, длина зачистки 12 мм</li> <li>• 0,34 мм² [H0.34/12], длина мет. части наконечника 8 мм, длина зачистки 10 мм</li> <li>• 0,25 мм² [H0.25/12], длина мет. части наконечника 8 мм, длина зачистки 10 мм</li> <li>• 0,14 мм² [H0.14/12], длина мет. части наконечника 8 мм, длина зачистки 10 мм Кабельный наконечник без пластиковой манжеты по стандарту DIN 46228/1</li> <li>• 1,50 мм² [H1.5/10], длина мет. части наконечника 10 мм, длина зачистки 10 мм</li> <li>• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев</li> </ul> |

**B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E60693          |

### Загрузки

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                            |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Operating instruction</a>           |


## B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Изображения


### Изображение изделия




### Dimensional drawing



### Graph



### Преимущество изделия



Solid PUSH IN contact  
Safe and durable

### Преимущество изделия



Large connection cross-section  
Up to 1.5 mm possible with ease

### Преимущество изделия



Fast PUSH IN connection  
Tool-free and touch-safe

## B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Преимущество изделия



Clear marking  
Unique designation

### Пример использования

